

Dsolv マニュアル

Edition : auto generated by oxgentexi on 13 May 2014

OpenXM.org

1 DSOLV 函数

この節は正則ホロノミック系を級数で解くための函数をあつめてある. アルゴリズムについては [SST] に説明がある. このパッケージは次のコマンド `load("dsolv.rr");` でロードできる. このパッケージは Diff および Dmodule を使用する.

OpenXM/Risa/Asir での利用にあたっては,

```
load("dsolv.rr");$
```

が始めに必要.

このパッケージは `ox_sm1` を利用している. したがって使用できる変数は `sm1` パッケージと同様の変数しかつかえない.

1.1 函数一覧

1.1.1 dsolv_dual

`dsolv_dual(f,v)`
 $:: f$ のグレブナ双対

戻り値 リスト

f, v リスト

- 変数 v 上の多項式環において, f のグレブナ双対を求める.
- f で生成されるイデアルは, v で生成される極大イデアルに対して, `primary` でないといけない. `primary` でない場合, この函数は無限ループにおちいる.

Algorithm: この函数は本 [SST] の Algorithm 2.3.14 の実装である. 出力中の変数 x, y, \dots をそれぞれ $\log(x), \log(y), \dots$, おきかえると, これらの \log 多項式は, $f_-(x \rightarrow x \cdot dx, y \rightarrow y \cdot dy, \dots)$ で生成される微分方程式系の解となっている.

```
[435] dsolv_dual([y-x^2,y+x^2],[x,y]);
[x,1]
[436] dsolv_act(y*dy-sm1_mul(x*dx,x*dx,[x,y]),log(x),[x,y]);
0
[437] dsolv_act(y*dy+sm1_mul(x*dx,x*dx,[x,y]),log(x),[x,y]);
0

[439] primadec([y^2-x^3,x^2*y^2],[x,y]);
[[[y^2-x^3,y^4,x^2*y^2],[y,x]]]
[440] dsolv_dual([y^2-x^3,x^2*y^2],[x,y]);
[x*y^3+1/4*x^4*y, x^2*y, x*y^2+1/12*x^4, y^3+x^3*y,
x^2, x*y, y^2+1/3*x^3, x, y, 1]

[441] dsolv_test_dual();
Output is omitted.
```

1.1.2 dsolv_starting_term

dsolv_starting_term(f, v, w)

:: 正則ホロノミック系 f の方向 w での級数解の Starting terms を計算する. ここで, v は変数の集合.

戻り値 リスト

f, v, w リスト

- 正則ホロノミック系 f の方向 w での級数解の Starting terms を計算する. ここで, v は変数の集合.
- 戻り値は次の形をしている: $[[e1, e2, \dots], [s1, s2, \dots]]$ ここで $e1$ は exponent ベクトルであり $s1$ はこのベクトルに対応する解の集合, 以下同様.
- 変数 Dsolv_message_starting_term を 1 にしておくと, この関数は計算の途中にいるとメッセージを出力する.

Algorithm: Saito, Sturmfels, Takayama, Grobner Deformations of Hypergeometric Differential Equations ([SST]), Chapter 2.

```
[1076] F = sm1_gkz( [ [1,1,1,1,1],[1,1,0,-1,0],[0,1,1,-1,0]], [1,0,0]);
[x5*dx5+x4*dx4+x3*dx3+x2*dx2+x1*dx1-1,-x4*dx4+x2*dx2+x1*dx1,
-x4*dx4+x3*dx3+x2*dx2,
-dx2*dx5+dx1*dx3,dx5^2-dx2*dx4],[x1,x2,x3,x4,x5]]
[1077] A= dsolv_starting_term(F[0],F[1],[1,1,1,1,0])$
Computing the initial ideal.
Done.
Computing a primary ideal decomposition.
Primary ideal decomposition of the initial Frobenius ideal
to the direction [1,1,1,1,0] is
[[[x5+2*x4+x3-1,x5+3*x4-x2-1,x5+2*x4+x1-1,3*x5^2+(8*x4-6)*x5-8*x4+3,
x5^2-2*x5-8*x4^2+1,x5^3-3*x5^2+3*x5-1],
[x5-1,x4,x3,x2,x1]]]

----- root is [ 0 0 0 0 1 ]
----- dual system is
[x5^2+(-3/4*x4-1/2*x3-1/4*x2-1/2*x1)*x5+1/8*x4^2
+(1/4*x3+1/4*x1)*x4+1/4*x2*x3-1/8*x2^2+1/4*x1*x2,
x4-2*x3+3*x2-2*x1,x5-x3+x2-x1,1]

[1078] A[0];
[[ 0 0 0 0 1 ]]
[1079] map(fctr,A[1][0]);
[[[1/8,1],[x5,1],[log(x2)+log(x4)-2*log(x5),1],
[2*log(x1)-log(x2)+2*log(x3)+log(x4)-4*log(x5),1]],
[[1,1],[x5,1],[-2*log(x1)+3*log(x2)-2*log(x3)+log(x4),1]],
[[1,1],[x5,1],[-log(x1)+log(x2)-log(x3)+log(x5),1]],
[[1,1],[x5,1]]]
```

Index

(Index is nonexistent)

(Index is nonexistent)

Short Contents

1	DSOLV 函数	1
	Index	3

Table of Contents

1	DSOLV 函数	1
1.1	函数一覧	1
1.1.1	dsolv_dual	1
1.1.2	dsolv_starting_term	1
	Index	3