

# Risa/Asir mt\_graph 説明書

---

利用説明書  
1.0 版  
2009.02.12

by OpenXM.org

---



## 1 関数マニュアル

### 1.1 概要

mt\_graph.rr に含まれる パッケージ mtg, mtp は oxmgraph を利用してグラフの三次元表示をおこなう関数の集合体.

### 1.2 Notation

### 1.3 主な関数

#### 1.3.1 mtg.plot3d

mtg.plot3d(*formula*)

:: *formula* のグラフを描画する.

mtg.plot3d(*formula* | *options*)

:: *formula* のグラフを描画する. *options* で描画範囲などを指定する.

*return*      リスト

*formula*      式 または quote 型データ. *x*, *y* の関数.

オプション

domain      リスト. [[*xmin*,*xmax*],[*ymin*,*ymax*]]

mesh      自然数. メッシュの分割数.

- 左ボタンをおしたままドラッグすると回転できる.
- グラフが表示されたら右クリックすることで表示形式を変更するためのメニューが表示される.
- short cut の M が便利 (拡大).
- Box に自動的にグラフを配置するので, 座標軸の原点が 0 とは限らない. at マークと, dollar マークの座標は戻値の中に書かれている.
- 特異点の回避は自動ではない. よって特異点を含むグラフは不正確な可能性が高い.

```
[1210] import("mt_graph.rr");
```

```
[1211] mtg.test2();
```

```
[1210] import("mt_graph.rr");
```

```
[1211] mtg.plot3d(x^2-y^2);
```

```
[1210] import("mt_graph.rr");
```

```
[1211] mtg.plot3d(x^2-y^2 | domain=[[-1,1],[1,1]]);
```

```
[1210] import("mt_graph.rr");
```

```
[1211] def myfunc(X,Y) { if (X*Y < 0) return 0; else 1;}
```

```
[1212] mtg.plot3d(quote(myfunc(x,y)*x*y));
```

#### 1.3.2 mtp.parametric\_plot3d

mtp.parametric\_plot3d(*formula*)

:: *formula* のグラフを描画する.

`mtp.parametric_plot3d(formula | options)`  
 :: *formula* のグラフを描画する. *options* で描画範囲などを指定する.

*return*        リスト

*formula*      式 または quote 型データのリスト. *s*, *t* の関数.

オプション

*domain*        リスト.  $[[x_{\min}, x_{\max}], [y_{\min}, y_{\max}]]$

*mesh*          自然数. メッシュの分割数.

*fitting*        値を 0 とすることで, *z* 方向の縮尺の自動調整をしない.

- 左ボタンをおしたままドラッグすると回転できる.
- グラフが表示されたら右クリックすることで表示形式を変更するためのメニューが表示される.
- short cut の M が便利 (拡大).
- Box に自動的にグラフを配置するので, 座標軸の原点が 0 とは限らない. at マークと, dollar マークの座標は戻値の中に書かれている.
- 特異点の回避は自動ではない. よって特異点を含むグラフは不正確な可能性が高い.

```
[1210] import("mt_graph.rr");
[1211] mtp.test5(); /* Klein bottle (8 figure) */
[1210] import("mt_graph.rr");
[1211] mtp.parametric_plot3d([s,t,s^2-t^2]);
[1210] import("mt_graph.rr");
[1211] def myfunc(X,Y) { if (X*Y < 0) return 0; else 1;}
[1212] mtp.parametric_plot3d([s,t,quote(myfunc(s,t)*s*t) | fitting=0);
```

# Index

(Index is nonexistent)

(Index is nonexistent)

## Short Contents

1 関数マニュアル . . . . .	1
Index . . . . .	3

# Table of Contents

<b>1</b>	<b>関数マニュアル</b>	<b>1</b>
1.1	概要	1
1.2	Notation	1
1.3	主な関数	1
1.3.1	mtg.plot3d	1
1.3.2	mtp.parametric_plot3d	1
<b>Index</b>		<b>3</b>